Chave de código

Sensores Capacitivos de Corrente Contínua

SCA -15 -30 K12 -P R / Q L

Sensor Capacitivo
SCA- Sensor capacitivo ajustável

Distância Sensora (em mm)
6 -para montagem não-embutida: M18
15-para montagem não-embutida: M30
20-para montagem não-embutida: Ø32/M36

Diâmetro do Sensor (em mm)
18 -(M18x1)
30 -(M30x1,5)
32 -(Ø32 liso)
36 -(M36x1,5)

Tipo de Invólucro e Saída
H- tubo de latão com rosca, saída a cabo axial, modelo standard
K12- tubo de latão com rosca, saída a conector M12 (plástico)
PLG- tubo plástico liso com saída a cabo com engate para mangueira
PLK12- tubo plástico liso, saída a conector M12 (plástico)
PR- tubo plástico com rosca, saída a cabo axial, modelo standard
PRK12- tubo plástico com rosca, saída a conector M12 (plástico)

Tipo de Chaveamento
N- corrente contínua (cc) modelo 3 ou 4 fios NPN
P- corrente contínua (cc) modelo 3 ou 4 fios PNP

Função de Saída
A- normal aberta
F- normal fechada
R- reversível (A+F)

Configuração Elétrica de Saída
Q- 10 a 30Vcc - 400mA

Led Indicador de Função de Saída
L- especificado quando possuir LED, caso contrário o campo é omitido.

Chave de código

Sensores Capacitivos de Corrente Alternada

SCA -15 -30 K12 -W A / Z L

Sensor Capacitivo
SCA- Sensor capacitivo ajustável

Distância Sensora (em mm)
15-para montagem não-embutida: M30
20-para montagem não-embutida: Ø32/M36

Diâmetro do Sensor (em mm)
30 -(M30x1,5)
32 -(Ø32 liso)
36 -(M36x1,5)

Led Indicador de Função de Saída
L- especificado quando possuir LED, caso contrário o campo é omitido.

Configuração Elétrica de Saída
Z- 20 a 250Vca
(2 fios = 10 a 500mA)

Função de Saída
A- normal aberta (2 fios)
F- normal fechada (2 fios)

Tipo de Chaveamento
W- corrente alternada (ca) modelo a 2 Fios

Tipo de Invólucro e Saída
H- tubo de latão com rosca, saída a cabo axial, modelo standard
K12- tubo de latão com rosca, saída a conector M12 (plástico)
PLG- tubo plástico liso com saída a cabo com engate para mangueira
PLK12- tubo plástico liso, saída a conector M12 (plástico)
PR- tubo plástico com rosca, saída a cabo axial, modelo standard
PRK12- tubo plástico com rosca, saída a conector M12 (plástico)